



Ayuntamiento de
Plasencia

**PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DE TRES PLAZAS DE
ESPECIALISTA ALBAÑILERÍA (OEP 2025)**

PRIMER EJERCICIO (TIPO TEST)
Plasencia, 10 de septiembre de 2026



Ayuntamiento de
Plasencia

**PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE TRES
PLAZAS DE ESPECIALISTA ALBAÑILERÍA (OEP 2025)**

PRIMER EJERCICIO (TIPO TEST)

Plasencia, 10 de septiembre de 2026

1. Según lo previsto en el artículo 62 de la Constitución Española, indique cuál de las siguientes respuestas es una función del Rey:
 - a) El mando supremo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
 - b) Nombrar y separar al Presidente de Gobierno, a propuesta del Presidente del Congreso de los Diputados.
 - c) Sancionar y promulgar las leyes.
 - d) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que podrá autorizar indultos generales.
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 91 de la Constitución, ¿en qué plazo el Rey sancionará las leyes aprobadas por las Cortes Generales?
 - a) 20 días.
 - b) 10 días.
 - c) 15 días.
 - d) 5 días.
3. Según lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿en cuál de las siguientes materias tiene la Comunidad Autónoma de Extremadura competencias de ejecución?
 - a) Caza y explotaciones cinegéticas.
 - b) Sanidad y salud pública.
 - c) Productos farmacéuticos.
 - d) Medioambiente.
4. Según lo previsto en el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes a través de:
 - a) Presidente, Junta de Extremadura y Consejo Económico y Social.
 - b) Junta de Extremadura, Asamblea y Consejo Consultivo.
 - c) Asamblea, Presidente y Junta de Extremadura.
 - d) Junta de Extremadura y Consejo de Cuentas.
5. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al municipio según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
 - a) Los municipios pueden pertenecer a dos provincias si son limítrofes con dichas provincias.
 - b) El término municipal es el es el territorio comprendido exclusivamente por las zonas urbanas que lo componen.
 - c) Son elementos del municipio el territorio, la población y la organización.
 - d) Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia no pueden fusionarse.
6. Indique cuál de las siguientes atribuciones contenidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local no corresponde al Alcalde:
 - a) Dictar bandos.
 - b) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía.
 - c) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal.
 - d) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo.

7. Según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:

- a) Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, y resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
- b) Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de quince días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, y resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
- c) Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados por el plazo máximo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, y resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
- d) Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados por el plazo máximo de quince días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, y resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.

8. Según lo previsto en el artículo 166.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al presupuesto general se unirán como anexos (indique la respuesta correcta):

- a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cinco años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.
- b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o participe mayoritario la entidad local.
- c) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cinco ejercicios.
- d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al final del ejercicio.

9. ¿Qué son aguas freáticas?:

- a) Aguas procedentes de la escorrentía de las lluvias caídas en la cuenca objeto de evacuación.
- b) Aguas no aptas para el consumo humano procedentes de la red alternativa de riego y baldeo.
- c) Aguas acumuladas en el subsuelo.
- d) Aguas compuestas por residuales y pluviales.



Ayuntamiento de
Plasencia

**PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE TRES
PLAZAS DE ESPECIALISTA ALBAÑILERÍA (OEP 2025)**

PRIMER EJERCICIO (TIPO TEST)

Plasencia, 10 de septiembre de 2026

10. ¿Qué es una red pseudo-separativa de saneamiento?

- a) Son aquellas redes formadas por un único conducto para la evacuación de distintos tipos de aguas residuales domésticas e industriales y aguas pluviales descargadas en la zona.
- b) Son las redes que cuentan con dos canalizaciones separadas de manera independiente para las aguas residuales domésticas e industriales y para las aguas de la lluvia.
- c) Son aquellas que tienen conductos separados para aislar las aguas residuales y las de lluvia en la calle, pero no en los domicilios de particulares y empresas.
- d) Son aquellas que tienen una red para las aguas residuales domésticas, otra para las aguas residuales comerciales e industriales y otra para las aguas pluviales.

11. ¿Cuál de estos es un material conglomerante?

- a) Asfalto en caliente.
- b) Arena.
- c) Cales.
- d) Resina epoxi.

12. Según su composición, cuál de estas definiciones hace referencia a un Hormigón Ciclópeo.

- a) A base de cascotes de derribo.
- b) Con áridos de alta densidad. Se utilizan para evitar el paso de la radiación.
- c) Elementos pétreos de gran tamaño > 30 cm. de largo. Se usa cuando el firme es muy profundo.
- d) Árido refractario y cemento de aluminato de calcio.

13. Se considera un trabajo en altura cuándo la tarea a realizar se encuentra a más de:

- a) 0,50 m. respecto del nivel inferior donde exista riesgo de caída.
- b) 1,00 m. respecto del nivel inferior donde exista riesgo de caída.
- c) 1,50 m. respecto del nivel inferior donde exista riesgo de caída.
- d) 2,00 m. respecto del nivel inferior donde exista riesgo de caída.

14. ¿Cuál es el ángulo seguro para la colocación de una escalera de mano?

- a) 50 grados.
- b) 60 grados.
- c) 65 grados.
- d) 75 grados.

15. ¿A qué se denomina "Tendel"?:

- a) Junta o capa horizontal de mortero entre las hiladas de ladrillos.
- b) Junta vertical de mortero que separa los ladrillos de la misma hilada.
- c) Fila horizontal de piezas que forman el nivel del muro.
- d) Piezas de arcilla cocida dispuestas en hiladas horizontales.

16. ¿Cuál es la dosificación idónea para un hormigón en suelos o aceras?

- a) 1 parte de cemento, 3 partes de arena y 5 partes de grava.
- b) 1 parte de cemento, 2 partes de arena y 3 partes de grava.
- c) 1 parte de cemento, 1,5 partes de arena y 2 partes de grava.
- d) 2 partes de cemento, 3 partes de arena y 5 partes de grava.



Ayuntamiento de
Plasencia

**PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE TRES
PLAZAS DE ESPECIALISTA ALBAÑILERÍA (OEP 2025)**

PRIMER EJERCICIO (TIPO TEST)

Plasencia, 10 de septiembre de 2026

- 17. En la preparación de un mortero ordinario de cemento para trabajos generales de albañilería (clasificado como M-5), ¿Cuál es la dosificación orientativa en volumen más común y qué resistencia mínima a compresión debe alcanzar a los 28 días?**
- a) Dosificación 1:3 / Resistencia mínima de 10,0 N/mm²
 - b) Dosificación 1:4 / Resistencia mínima de 7,5 N/mm²
 - c) Dosificación 1:5 / Resistencia mínima de 5,0 N/mm²
 - d) Dosificación 1:6 / Resistencia mínima de 2,5 N/mm²
- 18. Al utilizar una amoladora angular (radial) portátil con un disco de corte diamantado para rozas o cortes de material cerámico en seco, ¿Cuál es una norma de mantenimiento y uso de obligado cumplimiento para evitar accidentes graves?**
- a) Las perforaciones u ondulaciones en el cuerpo de acero del disco sirven exclusivamente para introducir agua de refrigeración manualmente durante el corte.
 - b) La velocidad máxima de rotación (RPM) admitida por el disco debe ser igual o superior a la velocidad en vacío de la amoladora.
 - c) Para afilar un disco de diamante desgastado o embotado, se debe pasar una lima templada de grano fino sobre los segmentos en sentido contrario al giro.
 - d) El protector de seguridad del disco puede retirarse si el operario utiliza gafas de protección panorámicas y guantes de cuero grueso.
- 19. ¿Qué diferencia fundamental existe entre un mortero ordinario y una pasta de yeso o cemento desde el punto de vista de sus componentes?**
- a) La pasta contiene aditivos acelerantes y el mortero no los permite bajo ninguna circunstancia.
 - b) El mortero solo utiliza agua destilada para evitar las eflorescencias superficiales.
 - c) El mortero incorpora arena (árido fino) en su mezcla, mientras que la pasta se compone únicamente de un conglomerante y agua.
 - d) La pasta se fabrica exclusivamente con cal aérea y nunca se utiliza con cemento Portland.
- 20. El yeso es un aglutinante muy utilizado en los trabajos de acabado de albañilería interior. ¿Cuál es su principal limitación de aplicación según las normas técnicas de edificación?**
- a) No debe utilizarse en exteriores ni en lugares expuestos a humedad constante porque es soluble en agua y pierde su cohesión.
 - b) No se puede aplicar sobre paramentos verticales debido a su nula adherencia mecánica inicial.
 - c) Exige obligatoriamente ser amasado con agua hirviendo para que comience su proceso de fraguado.
 - d) Su color blanco impide que se le puedan aplicar pinturas plásticas o revestimientos decorativos encima.
- 21. Si un tabique mide 5 centímetros de longitud medidos directamente con una regla sobre un plano que está dibujado a escala 1:100, ¿Cuál es la longitud real de ese tabique en la obra?**
- a) 50 centímetros (0,5 metros).
 - b) 500 centímetros (5 metros).
 - c) 5.000 centímetros (50 metros).
 - d) 5 centímetros (0,05 metros).



Ayuntamiento de
Plasencia

**PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE TRES
PLAZAS DE ESPECIALISTA ALBAÑILERÍA (OEP 2025)**

PRIMER EJERCICIO (TIPO TEST)

Plasencia, 10 de septiembre de 2026

- 22. En los planos de planta de arquitectura y albañilería, ¿Cómo se representa gráficamente de forma universal el sentido de apertura y el recorrido que realiza la hoja de una puerta batiente?**
- a) Mediante una línea discontinua en forma de cruz que une las cuatro esquinas de la habitación.
 - b) Con una flecha recta y gruesa que apunta siempre hacia el norte magnético del plano.
 - c) Mediante un cuadrante de circunferencia (un arco) trazado desde la bisagra hasta la posición de apertura.
 - d) Con una letra "P" mayúscula pintada de color rojo en el centro del vano.
- 23. ¿Qué función principal tienen los elementos de plástico o mortero denominados "separadores" o "calzos" que se colocan entre las armaduras de acero y las paredes del encofrado antes de verter el hormigón?**
- a) Pintar las varillas de acero por el interior para que el hormigón adquiera un color más llamativo.
 - b) Garantizar el espesor del recubrimiento mínimo de hormigón para proteger las armaduras de la corrosión y asegurar su adherencia.
 - c) Aumentar el peso total de la estructura para que los pilares se claven con más fuerza en la cimentación.
 - d) Modificar el tiempo de fraguado del cemento haciendo que endurezca en la mitad de tiempo.
- 24. Dentro de los elementos estructurales de un edificio de hormigón armado, ¿Cuál es la función principal de la "cimentación" (como las zapatas o los pozos de cimentación)?**
- a) Soportar la presión del viento sobre las ventanas de los pisos más altos.
 - b) Servir de depósito estanco para almacenar las aguas residuales de la red de fontanería.
 - c) Recoger todas las cargas de la estructura (pilares, muros, forjados) y transmitirlas de forma segura al terreno.
 - d) Aislar térmicamente la base del edificio para que no entre frío desde las plantas superiores.
- 25. Según el reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en espacios públicos urbanizados en Extremadura, la anchura mínima de un paso de peatones será de:**
- a) 2,50 metros.
 - b) 4,00 metros.
 - c) 3,50 metros.
 - d) El mínimo que permita cruzarse dos sillas de ruedas.
- 26. En una demolición con riesgo de derrumbe es necesario:**
- a) Desescombrar.
 - b) Actuar sin medios mecánicos.
 - c) Apuntalar previamente.
 - d) Avisar al Cessla.



Ayuntamiento de
Plasencia

**PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE TRES
PLAZAS DE ESPECIALISTA ALBAÑILERÍA (OEP 2025)**

PRIMER EJERCICIO (TIPO TEST)

Plasencia, 10 de septiembre de 2026

- 27. Si la altura total entre dos plantas terminadas es de 301 cm y se proyectan 17 tabicas, ¿cuál es la altura resultante de cada tabica?**
- a) 15,0 cm.
 - b) 25,5 cm.
 - c) 20,1 cm.
 - d) 17,7 cm.
- 28. Al ejecutar el encuentro de una cubierta plana con un paramento vertical (peto perimetral), ¿cómo debe realizarse la impermeabilización?**
- a) Cortar la lámina justo en el encuentro con la pared.
 - b) Entregar la lámina en el paramento vertical, subiendo al menos 20 cm por encima del nivel del suelo terminado.
 - c) Cortar la lámina 5 cm antes de llegar a la pared.
 - d) Doblar la lámina hacia abajo en el propio sumidero.
- 29. ¿Cuál es la pendiente mínima recomendada para una cubierta plana transitable con acabado de solado cerámico para garantizar una correcta evacuación del agua?**
- a) Entre el 0,5% y el 1%.
 - b) Mínimo un 15%.
 - c) Entre el 1% y el 5%.
 - d) No necesita pendiente si la impermeabilización es buena.
- 30. En cubiertas inclinadas de teja cerámica curvada (árabe) recibidas con mortero, ¿cuál es el solape mínimo general que deben tener las tejas entre sí?**
- a) Como mínimo 7 cm.
 - b) Siempre 1 cm.
 - c) No necesitan solape si van pegadas con espuma.
 - d) La mitad de la longitud de la teja.
- 31. Según el Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los itinerarios peatonales accesibles la altura máxima del bordillo será de:**
- a) Depende de la localidad.
 - b) 15 cm, siempre que la orografía lo permita.
 - c) Mínimo 20 cm.
 - d) No está regulado.
- 32. Las placas de amianto colocadas en cubierta, a la hora de retirarlas se clasifican como:**
- a) Residuo reciclable.
 - b) Residuo peligroso.
 - c) Residuo inerte.
 - d) Residuo inerte sucio.



Ayuntamiento de
Plasencia

**PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE TRES
PLAZAS DE ESPECIALISTA ALBAÑILERÍA (OEP 2025)**

PRIMER EJERCICIO (TIPO TEST)

Plasencia, 10 de septiembre de 2026

33. Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales, ¿qué se entiende por “prevención”?

- a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
- b) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
- c) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
- d) Cualquier característica que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajo.

34. Según el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, ¿quién regulará las materias, a través de las correspondientes normas reglamentarias, para los requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores?

- a) El Gobierno, previa consulta a las organizaciones empresariales más representativas.
- b) El empresario, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
- c) El empresario, previa consulta a las organizaciones sindicales más representativas.
- d) El Gobierno, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

35. Según el Anexo II denominado “Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo” del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, ¿cuál de entre las siguientes respuestas es falsa para las condiciones generales de utilización de los equipos de trabajo?

- a) Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un peligro para terceros.
- b) Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los equipos de trabajo.
- c) Cuando se empleen equipos de trabajo con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente protegidos, deberán adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones colectivas apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible.
- d) Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda dar lugar a proyecciones o radiaciones peligrosas, sea durante su funcionamiento normal o en caso de anomalía previsible, deberán adoptarse las medidas de prevención o protección adecuadas para garantizar la seguridad de los trabajadores que los utilicen o se encuentren en sus proximidades.



Ayuntamiento de
Plasencia

**PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE TRES
PLAZAS DE ESPECIALISTA ALBAÑILERÍA (OEP 2025)**

PRIMER EJERCICIO (TIPO TEST)

Plasencia, 10 de septiembre de 2026

36. ¿Qué se entiende por capa de regulación?

- a) Capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y así recibir de forma homogénea el hormigón de la solera o la placa.
- b) Capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para evitar la adherencia entre ellos.
- c) Capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión y que sirve para proteger a la menos resistente y evitar con ello su rotura.
- d) Producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del impacto termino directo del sol y además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros.

37. Según el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, ¿cuál de los siguientes es la opción correcta para las caídas en altura?

- a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2,5 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.
- b) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.
- c) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2,5 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 110 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.
- d) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 110 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.



Ayuntamiento de
Plasencia

**PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE TRES
PLAZAS DE ESPECIALISTA ALBAÑILERÍA (OEP 2025)**

PRIMER EJERCICIO (TIPO TEST)

Plasencia, 10 de septiembre de 2026

38. ¿Cuál es la diferencia principal entre zahorra artificial y zahorra natural como materiales granulares de granulometría continua?

- a) La zahorra artificial lleva cemento, mientras que la natural solo contiene piedra y arena.
- b) La zahorra natural requiere obligatoriamente un proceso de lavado previo, mientras que la artificial se coloca en seco.
- c) La zahorra artificial está compuesta por áridos total o parcialmente machacados, mientras que la natural procede de yacimientos sin triturar.
- d) La zahorra artificial se utiliza exclusivamente en cubiertas planas invertidas y la natural en cimentación de soleras.

39. De acuerdo con las disposiciones de seguridad para trabajos con amianto, ¿qué tipo de filtro debe incorporar obligatoriamente la máscara de protección respiratoria del trabajador expuesto a las fibras en suspensión?

- a) Filtro contra gases y vapores orgánicos de clase A1.
- b) Filtro mixto contra partículas y gases de clase ABEK.
- c) Filtro contra partículas mecánicas de alta eficacia de clase P3.
- d) Filtro básico contra polvos no tóxicos de clase P1.

40. El empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos por exposición al amianto, realizada por personal sanitario competente, según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos elaborados. Dicha vigilancia será obligatoria:

- a) Exclusivamente al finalizar la obra o el contrato de desmontaje, no siendo obligatorios los exámenes previos para su aptitud específica para trabajos con riesgo por amianto.
- b) Periódicamente, todo trabajador que este o haya estado expuesto a amianto en la empresa, se someterá a reconocimientos médicos con la periodicidad determinada por pautas y protocolos establecidos.
- c) Únicamente cuando el trabajador lo solicite de forma voluntaria y por escrito al comité de seguridad y salud de la empresa.
- d) Exclusivamente al inicio de la obra o el contrato de desmontaje, no siendo obligatorios los exámenes posteriores o finales para trabajos con riesgo por amianto.



Ayuntamiento de
Plasencia

**PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE TRES
PLAZAS DE ESPECIALISTA ALBAÑILERÍA (OEP 2025)**

PRIMER EJERCICIO (TIPO TEST)

Plasencia, 10 de septiembre de 2026

PREGUNTAS DE RESERVA

41. Según lo previsto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los créditos extraordinarios:

- a) Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito, el presidente de la corporación ordenará la incoación del expediente de suplemento de crédito.
- b) El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la corporación.
- c) Los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la habilitación o suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general, no serán inmediatamente ejecutivos.
- d) En el expediente se acreditará que los ingresos previstos en el presupuesto no vengán efectuándose con normalidad.

42. ¿Cuántos bloques de hormigón de medida común se necesitan para realizar 1 m2.?

- a) 11 unidades.
- b) 12 unidades.
- c) 12,5 unidades.
- d) 13 unidades.

43. La capa de rodadura de un vial corresponde a:

- a) Sub-base.
- b) Capa de adherencia.
- c) Base granular.
- d) Pavimento.

44. Los recursos preventivos según el artículo 32 bis apartado 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales deberán:

- a) Tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.
- b) El empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico.
- c) Tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo siempre.
- d) El empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 2 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico.

